



Thermocouple	Code Couleur		Couple	Domaine d'utilisation	Tolérance
T			Cuivre / Constantan (+/-)	-200°C à +370°C	-40°C à +125°C: ±0.5°C +125°C à +350°C: ±0.004 t
	IEC	ANSI			Classe 1
Câble	Téflon		Torsadé monobrin 2x(1/0,2) mm - Section 0,03 mm <sup>2</sup> Dimensions : câble ø1 mm (environ) - fils ø0,6 mm (environ)		
Gaine de protection	PFA		Température d'utilisation : -190°C à +250°C		
Gamme de mesure	Tolérance classe 1		Utilisation recommandée : -40°C à +250°C		
Soudure chaude	Apparente (boule)				

Câble de prolongation	Extension classe 1	Compensation (Extension classe 2)	Code couleur		Couple
			IEC	ANSI	
T	TX1	TC ou TX2			Cuivre / Cuivre-Nickel (+/-)

**Références**

Code article	Type thermocouple	Câble	Longueur (mm)	Connecteur	Soudure chaude	Température d'utilisation maxi
A241-101	T	PFA 1/0,2	1000		Apparente	250°C
A241-102	T	PFA 1/0,2	2000		Apparente	250°C
A241-103	T	PFA 1/0,2	5000		Apparente	250°C