



Thermocouple	Code Couleur		Couple	Domaine d'utilisation	Tolérance
T			Cuivre / Constantan (+/-)	-200°C à +370°C	-40°C à +125°C: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ +125°C à +350°C: $\pm 0.004 t $
	IEC	ANSI			Classe 1
Câble	Téflon		Méplat PFA/PFA multibrin 2x(7/0,2) mm - Section 0,22 mm <sup>2</sup> Dimensions : 2,5 x 1,5 mm (environ)		
Gaine de protection	PFA		Température d'utilisation : -190°C à +250°C		
Gamme de mesure	Tolérance classe 1		Utilisation recommandée : -40°C à +250°C		
Connecteur	Miniature		Température maximale recommandée : +200°C		
Soudure chaude	Apparente (boule)				

Câble de prolongation	Extension classe 1	Compensation (Extension classe 2)	Code couleur		Couple
			IEC	ANSI	
T	TX1	TC ou TX2			Cuivre / Cuivre-Nickel (+/-)

**Références**

<b>Code article</b>	<b>Type thermocouple</b>	<b>Câble</b>	<b>Longueur (mm)</b>	<b>Connecteur</b>	<b>Soudure chaude</b>	<b>Température d'utilisation maxi</b>
A242-201	T	PFA/PFA 7/0,2	1000	Mini mâle	Apparente	250°C
A242-202	T	PFA/PFA 7/0,2	2000	Mini mâle	Apparente	250°C
A242-203	T	PFA/PFA 7/0,2	5000	Mini mâle	Apparente	250°C