



Thermocouple	Code Couleur		Couple	Domaine d'utilisation	Tolérance
J			Fer / Constantan (+/-)	-40°C à +800°C	-40°C à +375°C: ±1.5°C +375°C à +750°C: ±0.004 t
	IEC	ANSI			Classe 1
Tube	Acier inoxydable 316L		Dimensions : ø2,5 x 40 mm		
Câble	Soie de verre		Méplat SDV/SDV monobrin 2x(1/0,3) mm - Section 0,08 mm ² Dimensions : 1,6 x 1,2 mm (environ)		
Gaine de protection	Soie de verre		Température d'utilisation : -40°C à +400°C		
Gamme de mesure	Tolérance classe 1		Utilisation recommandée : -40°C à +400°C		
Connecteur	Miniature		Température maximale recommandée : +200°C		
Soudure chaude	A la masse				

Câble de prolongation	Extension classe 1	Compensation (Extension classe 2)	Code couleur		Couple
			IEC	ANSI	
J	JX1	JC ou JX2			Fer / Cuivre-Nickel (+/-)

Références

Code article	Type thermocouple	Tube (mm)	Câble	Longueur (mm)	Connecteur	Soudure chaude	Température d'utilisation maxi
A321-201	J	Ø2,5x40	SDV/SDV 1/0,3	1000	Mini mâle	A la masse	400°C
A321-202	J	Ø2,5x40	SDV/SDV 1/0,3	2000	Mini mâle	A la masse	400°C
A321-203	J	Ø2,5x40	SDV/SDV 1/0,3	5000	Mini mâle	A la masse	400°C