



### Caractéristiques

Élément	Pt100	Classe A $\Delta t = \pm(0,15+0,002 t )$
Montage	Nombre de fils	4
Tête	DIN B	Aluminium (-40°C à +100°C) - IP66 - Filetage entrée câble M20x1,5
Montage tête	Bornier	Céramique
Tube	Acier inoxydable 316L	Dimensions : $\varnothing 6 \times L$ mm
Gamme de mesure	Tolérance classe A	Utilisation recommandée : -50°C à +250°C

Références

Code article	Élément	Tube (mm)	Tête	Raccord	Classe	Montage	Gamme de mesure
B351-101	Pt100	Ø6x50	DIN B	Lisse	A	4 fils	-50°C/+250°C
B351-102	Pt100	Ø6x100	DIN B	Lisse	A	4 fils	-50°C/+250°C
B351-103	Pt100	Ø6x150	DIN B	Lisse	A	4 fils	-50°C/+250°C
B351-104	Pt100	Ø6x200	DIN B	Lisse	A	4 fils	-50°C/+250°C
B351-105	Pt100	Ø6x250	DIN B	Lisse	A	4 fils	-50°C/+250°C
B351-106	Pt100	Ø6x300	DIN B	Lisse	A	4 fils	-50°C/+250°C