



Caractéristiques

Élément	Pt100	Classe A $\Delta t = \pm(0,15+0,002 t)$
Montage	Nombre de fils	4
Tête	DIN B	Aluminium (-40°C à +100°C) - IP66 - Filetage entrée câble M20x1,5
Montage tête	Bornier	Céramique
Tube	Acier inoxydable 316L	Dimensions : ø6 x L mm
Raccordement	Filetage	1/2" Gaz Cylindrique
Gamme de mesure	Tolérance classe A	Utilisation recommandée : -50°C à +250°C

Références

Code article	Elément	Tube (mm)	Tête	Raccord	Classe	Montage	Gamme de mesure
B353-101	Pt100	Ø6x50	DIN B	1/2" Gaz Cyl.	A	4 fils	-50°C/+250°C
B353-102	Pt100	Ø6x100	DIN B	1/2" Gaz Cyl.	A	4 fils	-50°C/+250°C
B353-103	Pt100	Ø6x150	DIN B	1/2" Gaz Cyl.	A	4 fils	-50°C/+250°C
B353-104	Pt100	Ø6x200	DIN B	1/2" Gaz Cyl.	A	4 fils	-50°C/+250°C
B353-105	Pt100	Ø6x250	DIN B	1/2" Gaz Cyl.	A	4 fils	-50°C/+250°C
B353-106	Pt100	Ø6x300	DIN B	1/2" Gaz Cyl.	A	4 fils	-50°C/+250°C